

Wapura Minifilter TT 100 GPD SMC (Artikel-Nr. 930116)



- Dreistufige Umkehrosmoseanlage mit Wapura 13" TT Komponenten. Sediment Vorfilter, Umkehrosmose Membran und Nachfilter. Die Filter sind einfach zu wechseln. Ein mobiles Gerät oder für kleine Verbräuche. Das Gerät lässt sehr gut unter den Oberschrank über der Spüle montieren.
- Ausführung mit 13" TT-Sediment-Vorfilter 5 Mikron. Für den permanenten Einsatz an Rohwasser, welches nicht dauerhaft freies Chlor oder ähnliche Oxidationsmittel enthält. Deutsches Leitungswasser enthält in der Regel keine nennenswerten Chlormengen, so dass der Einsatz eines Aktivkohle-Vorfilters unnötig ist. Beim Kurzzeitigen Einsatz, wie im Urlaub meistens vorkommt sollte man ruhig vorhandenes Chlor nutzen um das Gerät zu entkeimen.
- Mit Umschaltventil und Gewindeadapter. Betrieb an Feingewindearmaturen mit Innen- oder Aussengewinde. Abgabe über 4 mm Schlauch in beliebige Gefäße. Ein 11" 13" TT-Aktivkohle-Nachfilter verbessert den Geschmack und reduziert Stoffe der organischen Chemie, welche unter Umständen die Membrane passieren können
- 13" TT-Umkehrosmosemembrane 100 GPD Arbeitsbereich 3-6 Bar, 2-36° C, Tagesproduktion 300 Liter.
- Manuelles Spülventil zum zusätzlichen Spülen der Membrane vor jeder Inbetriebnahme und nach jeder Benutzung.
- Verhältnis Konzentrat zu Reinstwasser ca 4 : 1

Ausführung:	Gerät zum Anschluss an die Kaltwasser-Amatur, mit Umschaltperlator. Schwenkbarer Kopf für Wand oder Überkopf-Montage
Wasseranschluss:	Durch einen Perlatoranschluss, wahlweise Betrieb von Armatur und Umkehrosmosegerät.
Vorfilter:	1 Micron Feinfilter zur Vorausscheidung grober Partikel, die von der Membrane ferngehalten werden müssen, Wechselintervall: alle 6 - 12 Monate
Hauptfilter:	Umkehrosmose Spiralwickelmodul 100 GPD. Porengröße etwa 1/10000 Micron, reduziert gelöste Stoffe. Wechselintervall: ca. alle drei Jahre.
Nachbehandlungsfilter:	Aktivkohlefilter zur Geschmacksaufbesserung und Reduzierung von flüchtigen Chemikalien, welche die Membrane passieren können. Wechselintervall: alle 6 - 12 Monate
Maße:	Breite: 225 mm, Höhe: 400 mm, Tiefe 83 mm
Wechselmaterial:	103005 Ersatz-Sedimentvorfilter 1µ - rot - 243002 Ersatz - Membran - grün - 113005 Ersatz-Aktivkohlenachfilter - blau -

Die aktuellen Ersatzteilpreise entnehmen Sie bitte unserem Online-Shop
Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten